

Till ansökan om byggnadslov fogas beskrivning i tre exemplar.  
 Till ansökan om ställigt bostadslån fogas beskrivningen likaledes i tre exemplar. Gäller ansökan ombyggnad eller förbättring lämnas därjämte beskrivning i två exemplar av huset före upprustningen. Omfattar ansökan hus med olika utförande skall beskrivningen upprättas för var och en av husen.

Nybyggnad    Tillbyggnad    Ombyggnad    Förbättring  
 Före    Efter    Före    Efter

Beskrivningen avser  
 småhus    annan byggnad    M=monteringsfärdigt    P=platsbyggd

Hustyp (ex enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)  
**Enfamiljshus**

Antal hus	Antal lägenheter	Antal hela våningsplan
1	1	1

Kommun **Sinrishamn**   Länsbeteckn **L**   Fastighetsbeteckning **Brantevik**   Hus län **Glö00-B4-R**  
 Tomt nr 5 i kv. **Hösten**

Sökandens namn, adress och telefon  
**Knut Jönsson, Nygatan 10, Brantevik, Sinrishamn, 0414/22210**

Grund  
 Grundlagt på  Berg  Grus  Sand  Lera  Morän  
 Grundläggningssätt (pålägg, hel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet)

Yttervägg, gavelspels (utifrån räknet)  M    P  
**1/2-stens fasadtegel, luftspalt 17mm. gles panel c/c 30, 1/8" hård träfiberskiva på reglar.**

Utbredda plattor H=20cm. B=50cm.  
 Btg. 111 K 200. Armering 2Ø 12.

Lägenhetsskiljande vägg  M    P

Dränering **1 sträng 4" tegelrör på 5 cm grusskikt.**

Innervägg, trappomslutande  M    P

Väggar	Material	Tjocklek
Källaryttervägg	<b>Betonghålstén</b>	<b>25</b> cm
Husskiljande källarvägg		..... cm
Bärande källarinnervägg	<b>Betongsten</b>	<b>20</b> cm
Icke bärande källarinnervägg	<b>Lättbtg. platt.</b>	<b>7</b> cm
Annan		..... cm

Innervägg, bärande **3" fiberplank 1/2" porös resp. 1/8" hård träfiberskiva.**  M    P

Övriga innerväggar  M    P  
**Lika bärande innerväggar**

Värmeisolering i källaryttervägg  
**15 cm. lättbetongblock.**   K-värde **0,50**

Bjälklag **13-15 cm. arm. btg. 111 K 200-Ks 40**  
 Bottnbjälklag **8cm. min. filt**  M    P  
 Över källare    Över kryp-utrymme    Direkt på mark  
**2"x3" reglar c/c 60, golv frä.**

Mellanbjälklag  M    P

Vattenisolering i källaryttervägg **Slamning med cementbruk, 1 gång kall- och 1 gång med varmasfalt.**

Översta bjälklaget **Fackverkstakstol ar c/c 120cm. 2"x3" reglar mellan underramarna 8cm min. filt, 7cm. min. matta papp 400/150, 15 mm. sp. panel.**  M    P

Sockelbeklädnad  
**Brådriven slätputs, cementbruk 1:3**

Badrumsbjälklag  M    P  
 Värmeisolering **7cm. plastade min. skivor**   K-värde .....

Bärande del	Material	Tjocklek
<input checked="" type="checkbox"/> Yttervägg		
<input checked="" type="checkbox"/> Innervägg		
Våningsväggar		
Yttervägg, längsida (utifrån räknet)	<b>1/2-stens fasadtegel, 30mm luftspalt papp AC 150/200. 4" fiberplank papp YAC 400/150 träfiberskiva</b>	<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> P
		K-värde <b>0,38</b>
Yttervägg, kortsida (utifrån räknet)		<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> P
		K-värde .....

Vattenisolering **Membranisol. 2+3 vid sintr. plattor.**  
 Golvbeläggning **plastmatta resp. sintr. plattor.**

Altanbjälklag  M    P  
 Värmeisolering  M    P  
 K-värde .....

Vattenisolering  
 Golvbeläggning

K-värde **0,38**

**Trappor**  
 Invändiga  M  P  
 Av trä.

Utvändiga  M  P  
 Av betong.

**Yttertak**  
 Takstol: Fackverkstakstol  M  P  
 Taklutning, grader 27 Typ, material, dimension  
 Fribärande fackverkstakstol av trä  
 dim. för max. horis. snölast av 100 kg.

**Underlagstak**  M  P  
 3/4 sp. panel i färdiga luckor  
 papp YAL 300/275 9x22mm. ströläkt  
 22x35 mm. bärläkt.

**Takbeläggning**  
 Taktegel resp. betongtakpannor.

Yttertak över uppvärmt utrymme  
 K-värde .....

**Fönster**  2 glas  3 glas

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen;  
 anordning för inredningsbar vind m m **Grundläggning**  
 med mur av 20cm. btg. hålsten på  
 btg. sula 20x40 cm. arm. 2 st Ø 12:  
 dränering med 1 str. 4" tegelrör:  
 golv av 8 cm. btg.  $\frac{1}{2}$  Ø 8 c/c 300  
 på 15 cm. singel. Ytterväggar av  
 20 cm. btg. hålsten.  
 Yttertak av 20 mm sp. panel på  
 fackverkstakstol c/c 90cm. enlags-  
 täckning med papp S/L 1800/600 på  
 underlagstäckning med papp YAL  
 1200/325. Mellan underramar iso-  
 leras med 7 cm. mineralull. Inner-  
 taksbeklädnad av gips på glespanel  
 1"x4" c/c 20 cm.

**Byggnadsnämndens anteckningar**  
 Vatten och avlopp ansluter till samhällets ledning  
 Ja  Nej  
 Byggnadslov  
 erfordras ej  är lämnat  är icke lämnat  Dispens  
 tillstyrkt  
 Dispensen avser

**Fastigheten rättsligt bildad**  
 Ja  Nej  
 För området gäller  
 stadsplan  byggnadsplan  avslyckningsplan  
 utomplansbestämmelser  inga byggn-regl bestämmelser  
 För bestämmande av grundlägg-sättel erfordras markundersökning  
 Ja  Nej

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov  
 utan erinringar  med erinringar enl bif yllrande  
 den .....

**Värmeinstallation**  
 Pannskorsten  M  P  
 Tegel  Gjutjärn  Stål  Annat  
 Rökkanal, area Värmeisol utförande i övrigt  
 150 cm<sup>2</sup>

Panna i huset  Fjärrvärme-  
 verk  Gemensam  Annat  
 värmecentral  
 Panna, typ Villapanna  
 antal 1 effekt eldyla 1,5 m<sup>2</sup>  
 15-20.000 kcal/tim.

Koks  Olja  Gas  El  
 Annat

Oljeeldningsaggregat  
 Högttryck  Lågttryck  Annat

Värmemedium  
 Varmvatten  Varmluft

Värmefördelning  
 Själv-  
 cirkulation  Fläkt-  
 cirkulation  Pump-  
 cirkulation

Värmeisföräsel  
 Radiatorer  Varmluft-  
 inblåsning  Varmt golv  Annat  
 Värmemätare, typ Varmvattenmätare, typ

Material i varmvattenledning Material i kallvattenledning  
**Kopparrör Förz. stålrör**  
 Material i servisledning

**Ventilation**  
 Utsugning i självdrag  Mekanisk ventilation  
 Ersättningsluft  
 Vådr-fönster  Springventil  Vent (förvärmad luft)  
 Fönster med beslag  Ventilerade fönster  Annat

**Allmänna upplysningar**  
 Huvudentreprenör  
 Ansvarig arbetsledare  
 Arkitekt **Hultsfreds-Industrierna**  
 Byggnadskonstruktör **Hultsfreds-Industrierna**  
 Vvs-konstruktör  
 Beskrivningen utförd av

**Sökandens underskrift**  
**Simrishamn** den **5 / 7 1968**

Teknisk beskrivning granskad för ställigt lov  
 utan erinringar  med erinringar enl bif yllrande  
 den .....

*Bru & Jönsson*

